


marzec 2020, Bytom / Polska



Mata aluminiowa PREMIUM z gumą i szczotką liniową 1:1, wys. 27/29 mm

Dane techniczne

Opis

Profile aluminiowe z gumą i szczotką liniową. Duża wytrzymałość na obciążenia dynamiczne spowodowana zastosowaniem profili o łukowym sklepieniu. Rolowana, łatwa do czyszczenia. Zatrzymuje brud z obuwia poprzez głębokie przestrzenie pomiędzy profilami. Wysoki efekt czyszczący poprzez zastosowanie profili ze szczotką liniową. Wyśmienicie usuwa piasek i inne zanieczyszczenia typu sypkiego.

Zastosowanie

Zalecana na zewnątrz i do wiatrolapów. Nadaje się do wejść o dużym natężeniu ruchu (do 10000 osób dziennie). Mata w standardzie z podkładem akustycznym.

Materiały

Profile nośne:	aluminium naturalne lub czarne wysokość 17mm x szerokość 14mm; wysokość 20mm x szerokość 50mm Norma EN-573-3
Wkład:	guma/ Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040 Norma EN 13501
Łączenie elementów:	linka stalowa nierdzewna Ø 3mm, co 30 cm minimalna wytrzymałość na zerwanie 5,06 kN/ Norma EN 12385-4
Element łączący:	walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową /DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe:	guma gr. 5mm/ Norma BN-80/6613-04
Podkład:	paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04

Wymiary

Wysokość:	27 mm - ze szczotką o wysokości 24 mm 29 mm - ze szczotką o wysokości 26 mm
Ciężar:	19.5kg/m ²

Kolory

Profil nośny:	aluminium naturalne, czarny
Guma:	czarny, szary (możliwość zastosowania)
Szczotki:	czarny, szary

Klej

Dopuszczalne obciążenie

roztwór kauczuku naturalnego/ PN-EN-1239-211-U
1200kg/1dm²

Atest

PZH nr HK/B/1056/01/2012 (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska), Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 156/LB/2015 - krytyczny kąt poślizgu R12, nr 154/LB/2015 dynamiczny współczynnik poślizgu